Задача A. Pink Floyd

Имя входного файла: floyd.in
Имя выходного файла: floyd.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Группа <u>Pink Floyd</u> собирается отправиться в новый концертный тур по всему миру. По предыдущему опыту группа знает, что солист <u>Роджер Уотерс</u> постоянно нервничает при перелетах. На некоторых маршрутах он теряет вес от волнения, а на других — много ест и набирает вес.

Известно, что чем больше весит Роджер, тем лучше выступает группа, поэтому требуется спланировать перелеты так, чтобы вес Роджера на каждом концерте был максимально возможным.

Группа должна посещать города в том же порядке, в котором она дает концерты. При этом между концертами группа может посещать промежуточные города.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит три натуральных числа n, m и k — количество городов в мире, количество рейсов и количество концертов, которые должна дать группа соответственно ($n \le 100, m \le 10000, 2 \le k \le 10000$). Города пронумерованы числами от 1 до n.

Следующие m строк содержат описание рейсов, по одному на строке. Рейс номер i описывается тремя числами b_i , e_i и w_i — номер начального и конечного города рейса и предполагаемое изменение веса Роджера в миллиграммах ($1 \le b_i$, $e_i \le n$, $-100\,000 \le w_i \le 100\,000$).

Последняя строка содержит числа $a_1, a_2, ..., a_k$ — номера городов, в которых проводятся концерты $(a_i \neq a_{i+1})$. В начале концертного тура группа находится в городе a_1 .

Гарантируется, что группа может дать все концерты.

Формат выходных данных

Первая строка выходного файла должна содержать число l — количество рейсов, которые должна сделать группа. Вторая строка должна содержать l чисел — номера используемых рейсов.

Если существует такая последовательность маршрутов между концертами, что Роджер будет набирать вес неограниченно, то первая строка выходного файла должна содержать строку "infinitely kind".

floyd.in	floyd.out
4 8 5	6
1 2 -2	5 6 5 7 2 3
2 3 3	
3 4 -5	
4 1 3	
1 3 2	
3 1 -2	
3 2 -3	
2 4 -10	
1 3 1 2 4	

Задача B. Relocation

Имя входного файла: relocate.in Имя выходного файла: relocate.out Ограничение по времени: 1 секунда Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Фермер Джон переезжает. Он хочет найти лучшее место для новой фермы, так чтобы минимизировать расстояние, которое он будет покрывать каждый день.

Регион, в который Φ Д планирует переехать, имеет n городов ($1 \le n \le 10\,000$). Там имеется m двунаправленных дорог ($1 \le m \le 50\,000$), соединяющих определенные пары городов. Все города достижимы друг для друга через некоторую комбинацию дорог. Требуется выбрать город, в котором поселится Φ Д.

В k ($1 \le k \le 5$) из этих городов имеется рынки, которые ФД планирует посещать каждый день. А именно, каждый день ФД планирует выехать со своей новой фермы, посетить все k городов с рынками и вернутся домой. ФД может посещать рынки в произвольном порядке. Город для своей новой фермы он обязательно должен выбрать в одном Из n-k городов, которые не имеют рынка (цена проживания там существенно ниже).

Пожалуйста, помогите ФД вычислить минимальное расстояние, которое он будет ежедневное проезжать, если он выберет наилучший город и наилучший маршрут.

Формат входных данных

Три разделенных пробелом целых числа, n, m, k.

Следующие k строк содержат целое число в диапазоне $1\dots n$ Указывающее город, содержащий i-й рынок. Все рынки находятся в различных городах.

Следующие m строк содержат 3 разделенных одиночными пробелами целых числа, i, j $(1 \le i, j \le n), l$ $(1 \le l \le 1000),$ указывающих наличие дороги длиной l между городами i и j.

Формат выходных данных

Минимальное расстояние, которое $\Phi Д$ будет проезжать каждый день, если он выберет город для проживания оптимально и спланирует маршрут движения оптимально.

relocate.in	relocate.out
5 6 3	12
1	
2	
3	
1 2 1	
1 5 2	
3 2 3	
3 4 5	
4 2 7	
4 5 10	

Задача С. На санях

Имя входного файла: стандартный ввод Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В начале XIX века еще не было самолетов, поездов и автомобилей, поэтому все междугородние зимние поездки совершались на санях. Как известно, с дорогами в России тогда было даже больше проблем, чем сейчас, а именно на n существовавших тогда городов имелась ровно n-1 дорога, каждая из которых соединяла ровно два города. К счастью, из каждого города можно было добраться в любой другой (возможно, через некоторые промежуточные города). В каждом городе имелась почтовая станция (или, как ее называют, «ям»), на которой можно было пересесть в другие сани. При этом ямщики могли долго запрягать (для каждого из городов известно время, которое ямщики в этом городе тратят на подготовку саней к поездке) и быстро ехать (также для каждого города известна скорость, с которой ездят ямщики из него). Можно считать, что количество ямщиков в каждом городе не ограничено.

Если бы олимпиада проводилась 200 лет назад, то путь участников занимал бы гораздо большее время, чем сейчас. Допустим, из каждого города в Москву выезжает участник олимпиады и хочет добраться до Москвы за наименьшее время (не обязательно по кратчайшему пути: он может заезжать в любые города, через один и тот же город можно проезжать несколько раз). Сначала он едет на ямщике своего города. Приехав в любой город, он может либо сразу ехать дальше, либо пересесть. В первом случае он едет с той же скоростью, с какой ехал раньше. Решив сменить ямщика, он сначала ждет, пока ямщик подготовит сани, и только потом едет с ним (естественно, с той скоростью, с которой ездит этот ямщик). В пути можно делать сколько угодно пересадок.

Жюри стало интересно, какое время необходимо, чтобы все участники олимпиады доехали из своего города в Москву 200 лет назад. Все участники выезжают из своих городов одновременно.

Формат входных данных

В первой строке входного файла дано натуральное число n, не превышающее 2000 — количество городов, соединенных дорогами. Город с номером 1 является столицей. Следующие n строк содержат по два целых числа: t_i и v_i — время подготовки саней в городе i, выраженное в часах, и скорость, с которой ездят ямщики из города i, в километрах в час $(0 \leqslant t_i \leqslant 100, 1 \leqslant v_i \leqslant 100)$. Следующие n-1 строк содержат описания дорог того времени. Каждое описание состоит из трех чисел a_j , b_j и s_j , где a_j и b_j — номера соединенных городов, а s_j — расстояние между ними в километрах $(1 \leqslant a_j \leqslant n, 1 \leqslant b_j \leqslant n, a_j \neq b_j, 1 \leqslant s_j \leqslant 10000)$. Все дороги двусторонние, то есть если из a можно проехать в b, то из b можно проехать в a. Гарантируется, что из всех городов можно добраться в столицу.

Формат выходных данных

Сначала выведите одно вещественное число — время в часах, в которое в Москву приедет последний участник. Далее выведите путь участника, который приедет самым последним (если таких участников несколько, выведите путь любого из них). Выведите город, из которого этот участник выехал первоначально, и перечислите в порядке посещения те города, в которых он делал пересадки. Последовательность должна заканчиваться столицей. При проверке ответ будет засчитан, если из трех величин «время путешествия по выведенному пути», «выведенное время» и «правильный ответ» каждые две отличаются менее чем на 0.0001.

Система оценки

Номер	Баллы	Ограничения	Комментарии
подзадачи		n	томментарии
0	0		Примеры из условия.
1	28	$1 \leqslant n \leqslant 40$	Баллы начисляются, если все тесты пройдены.
2	35	$1 \leqslant n \leqslant 400$	Баллы начисляются, если все тесты этой и предыдущих групп пройдены.
3	37	$1 \leqslant n \leqslant 2000$	Баллы начисляются, если все тесты этой и предыдущих групп пройдены.

стандартный ввод	стандартный вывод
4	31.00000000000000
1 1	4 2 1
10 30	
5 40	
1 10	
1 2 300	
1 3 400	
2 4 100	
3	3.00000000000000
1 1	2 3 1
0 10	
0 55	
1 2 100	
2 3 10	

Задача D. Лабиринт знаний

Имя входного файла: maze.in
Имя выходного файла: maze.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Участникам сборов подарили билеты на аттракцион "Лабиринт знаний". Лабиринт представляет собой N комнат, занумерованных от 1 до N, между некоторыми из которых есть двери. Когда человек проходит через дверь, показатель его знаний изменяется на определенную величину, фиксированную для данной двери. Вход в лабиринт находится в комнате 1, выход — в комнате N. Каждый участник сборов проходит лабиринт ровно один раз и наибрает некоторое количество знаний (при входе в лабиринт этот показатель равен нулю). Ваша задача — показать наилучший результат.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит целые числа N ($1 \le N \le 2000$) — количество комнат и M ($1 \le M \le 10000$) — количество дверей. В каждой из следующих M строк содержится описание двери — номера комнат, из которой она ведет и в которую она ведет (через дверь в лабиринте можно ходить только в одну сторону), а также целое число, которое прибавляется к количеству знаний при прохождении через дверь (это число по модулю не превышает 10000). Двери могут вести из комнаты в нее саму, между двумя комнатами может быть более одной двери.

Формат выходных данных

В выходной файл выведите ":)" — если можно пройти лабиринт и получить неограниченно большой запас знаний, ": (" — если лабиринт пройти нельзя, и максимальное количество набранных знаний в противном случае.

maze.in	maze.out
2 2	5
1 2 5	
1 2 -5	

Задача Е. Остовное дерево 2

 Имя входного файла:
 spantree2.in

 Имя выходного файла:
 spantree2.out

 Ограничение по времени:
 2 секунды

 Ограничение по памяти:
 256 мегабайт

Требуется найти в связном графе остовное дерево минимального веса.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и ребер графа соответственно. Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер i описывается тремя натуральными числами b_i , e_i и w_i — номера концов ребра и его вес соответственно ($1 \le b_i$, $e_i \le n$, $0 \le w_i \le 100\,000$). $n \le 20\,000$, $m \le 100\,000$.

Граф является связным.

Формат выходных данных

Первая строка выходного файла должна содержать одно натуральное число — вес минимального остовного дерева.

spantree2.in	spantree2.out
4 4	7
1 2 1	
2 3 2	
3 4 5	
4 1 4	

Задача F. Плотное остовное дерево

Имя входного файла: mindiff.in Имя выходного файла: mindiff.out Ограничение по времени: 2 секунды Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Требуется найти в графе остовное дерево, в котором разница между весом максимального и минимального ребра минимальна.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество вершин и ребер графа соответственно. Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер i описывается тремя натуральными числами b_i , e_i и w_i — номера концов ребра и его вес соответственно ($1 \le b_i$, $e_i \le n$, $0 \le |w_i| \le 10^9$). $n \le 1000$, $m \le 10\,000$.

Формат выходных данных

Если остовное дерево существует, выведите в первой строке выходного файла YES, а во второй строке одно целое число — минимальную разность между весом максимального и минимального ребра в остовном дереве.

В противном случае в единственной строке выведите NO.

mindiff.in	mindiff.out
4 5	YES
1 2 1	0
1 3 2	
1 4 1	
3 2 2	
3 4 2	

Задача G. Транспортная сеть

Имя входного файла: transport.in Имя выходного файла: transport.out Ограничение по времени: 2 секунды Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вовочка только что был назначен министром транспорта. В стране в настоящее время отсутствуют какие-либо транспортные средства между своими городами, так что Вовочке нужно все построить с нуля. Для этого он может строить дороги, чтобы соединить пары городов, а также может строить аэропорты в городах.

Построить дорогу длиной l стоит $R \times l$. Дорогу можно строить только от одного города до другого, по прямой. Построить аэропорт в городе стоит A рублей.

Вовочка хочет, чтобы из каждого города можно было попасть в каждый. Формально, в город Y можно добраться из города X, если выполняется одно какое-либо из следующих условий:

- \bullet Существует прямая дорога между X и Y.
- \bullet В X и Y есть аэропорты.
- Существует город Z, такой, что Z достижим из X и Y достижим из Z.

По данным координатам городов и константам R и A, найдите минимальную стоимость транспортной сети, которую министерство транспорта может построить.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит число n — число городов ($1 \le n \le 150$). Вторая строка содержит n чисел — x-координаты городов. Третья строка содержит n чисел — y-координаты городов. Координаты от 0 до 10^6 . Четвертая строка содержит вещественное число R, и пятая строка содержит вещественное число A.

Формат выходных данных

Выведите минимальную стоимость, которую можнно получить, с точностью до 6 знаков.

transport.in	transport.out
4	500.000000000
0 0 400 400	
0 100 0 100	
1.0	
150.0	
5	1600.000000000
0 0 400 400 2000	
0 100 0 100 2000	
1.0	
500.0	
8	824.2640687119
0 100 200 300 400 2000 2100 2200	
0 100 200 300 400 2000 2100 2200	
0.5	
200.0	